

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 i NR. 574/2014

Nr 002/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	1. Pustak kominowy K 2. Pustak kominowy 2K 3. Pustak kominowo – wentylacyjny KW 4. Pustak kominowo – wentylacyjny KW2
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Pustak obudowy kominów wykonanych z betonu lekkiego, przeznaczony do montażu wewnętrznych kanałów spalinowych i dymowych, z dodatkowym kanałem wentylacyjnym lub bez, zgodnie z normą EN 12446:2011
3. Producent	TERMAT Sp. z o.o. ul. Do Termatu 1 55-300 Środa Śląska
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	2+
5. a) Norma zharmonizowana: b) Jednostka lub jednostki notyfikowane	EN 12446:2011 Kominy. Części składowe. Obudowy betonowe. 1020 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, CZ

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
	1. K 2. 2K 3. KW 4. KW2
Opór przenikania ciepła:	0,11 m ² K/W
Odporność ogniowa przy działaniu ognia od wewnątrz i na zewnątrz:	T600 G (50)
Odporność ogniowa z zewnątrz na zewnątrz:	La 90 (DIN 18160-60:2014)
Reakcja na ogień:	A1
Wytrzymałość na ścislenie - wysokość budowlana:	25 m
Wytrzymałość na zginanie - udźwig od wiatru:	1400 mm
Odporność na przemienne zamrażanie i odmrażanie:	Kryteria spełnione – 25 cykli
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:	Brak

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Środa Śląska 30.06.2018

(miejsce i data wydania)

Tomasz Kosiorowski
Dyrektor Rozwoju Produktów
(nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej) - (podpis)